



# Vejledning i forbindelse med etablering af vej bump

## FAQ

### Hvor langt skal der være imellem vej bumpene?

Planlægnings hastighed:	Anbefalet afstand:	Maksimal afstand:
50 km/t	150 m	250 m
40 km/t	100 m	150 m
30 km/t	75 m	75 m
10-20 km/t	20 m	50 m

Der kan være nogle foranstaltninger der gør, at dette kan ændres. Det er op til kommunen at afgøre det.

### Hvornår skal man søge tilladelse ved kommunen?

Alle offentlige og private fællesveje kræver tilladelse fra kommunen. Det kræver bl.a., at vej bumpet er typegodkendt. Private arealer der ikke er udlagt som vej, kræver ingen tilladelse – her må der etableres det vej bump man ønsker.

Det er altid en god idé at forhører sig ved kommunen omkring hvad der skal gøres, hvis man ønsker at etablere fartdæmper.

### Hvad er et typegodkendt vej bump?

Vej bumpet SKAL være sort med hvide reflekser. Gule vej bump er IKKE typegodkendte.

### Kan man montere vej bump på grusvej?

Det kan man godt, men det kræver at man graver det øverste lag af gruset væk. Derefter lægger man et fast fundament i form af fliser, beton, asfalt mm. Så kan man montere vej bumpet ovenpå den faste belægning og derved fastmontere vej bumpet.

### Kan der forekomme frostskafer i vejen?

Det kan der normalt ikke, da rawlplugsen udvider sig når man skruer den i og derved lukker tæt.

### Hvad gør man med snerydning?

Det eneste man skal, er at sørge for at sneskraberen bliver løftet når der skal ryddes sne. Skulle der ske at vej bumpet blive revet af, kan man altid genetablere vej bumpet til foråret.

Det kan være en fordel at sætte en pullert i hver ende af vej bumpet, da de er med til at gøre vej bumpet mere synlig.

### Hvad er holdbarheden på vej bump?

Vores leverandør har arbejdet med dette produkt siden 1995, og har ikke oplevet nogen reklamationer.

Bumpene er lavet af ny gummi i den bedste kvalitet, og holder derfor formen.

Desuden er bumpene jernarmeret og de medfølgende skruer og rawlplugs er i højeste kvalitet. Husk at efterspænde efter ca. 14 dage.